



**KWC**

**KWC** BEVO E

Leichtigkeit in  
Form und Funktion

KWC BEVO E

# Leichtigkeit in Form und Funktion

NEW

Die KWC BEVO E fasziniert mit einer schlanken Silhouette und formschönen Übergängen und ist aus hygienischem Edelstahl gefertigt. Herausragendes Design-Element ist der charakteristisch asymmetrische Auslauf. Für besondere Sicherheit bei den Brausemodellen sorgt die zweisechalige Konstruktion. Sie schützt vor Verbrennungen. Wie heiß das Wasser auch läuft, die Brause der KWC BEVO E bleibt außen kühl.



Großzügiger Wasch- und Arbeitsbereich. Dank OptimalSpace gewährt die KWC BEVO E angenehm viel Platz zum Waschen, Befüllen und Hantieren in der Küche.

**Küche**

Hebelmischer  
– Schwenkauslauf 150°  
– OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**10.531.022.751FL**  
industrial black, A215  
**10.531.022.700FL**  
Edelstahl, A215

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer  
– Auszugsauslauf bis 700 mm  
– Schwenkauslauf 120°  
– EasyLock  
– OptimalSpace  
– TouchProtect

**KWC-Nr.**

**10.531.112.751FL**  
industrial black, A220  
**10.531.112.700FL**  
Edelstahl, A220

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer  
– Auszugsbrause bis 700 mm  
– SprayClean  
– PowerClean  
– Schwenkauslauf 120°  
– EasyLock  
– OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**10.531.032.751FL**  
industrial black, A220  
**10.531.032.700FL**  
Edelstahl, A220

Auslaufmenge  
Normalstrahl 8 l/min (3 bar)  
Auslaufmenge  
Siebstrahl 7 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer  
– Schwenkauslauf 150°  
– OptimalSpace

**KWC-Nr.**

**10.531.012.751FL**  
industrial black, A220  
**10.531.012.700FL**  
Edelstahl, A220

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer  
– Auszugsauslauf bis 600 mm  
– Schwenkauslauf 150°  
– EasyLock  
– TouchProtect

**KWC-Nr.**

**10.531.103.751FL**  
industrial black, A225  
**10.531.103.700FL**  
Edelstahl, A225

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer  
– Auszugsbrause bis 600 mm  
– SprayClean  
– PowerClean  
– Schwenkauslauf 150°  
– EasyLock

**KWC-Nr.**

**10.531.003.751FL**  
industrial black, A230  
**10.531.003.700FL**  
Edelstahl, A230

Auslaufmenge  
Normalstrahl 8 l/min (3 bar)  
Auslaufmenge  
Siebstrahl 7 l/min (3 bar)



Aus reiner  
Überzeugung