



KWC-No.

100960

chromeline

- * Rubinetto a colonna
- * Molla di sospensione in acciaio inossidabile
- * Maniglia metallica KWC CORONA, estraibile (acqua fredda)
- * TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- * Doccia lavastoviglie
- doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura con unità di manutenzione a valvola per la pulizia

- SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
- SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
- PowerClean - getto a richiesta
- * OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- * Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
- sede valvola in acciaio inossidabile
- * Filettatura raccordo 1/2"
- * Foratura ø22 mm

Dati tecnici

Doccia: Portata
Raccordo
Doccia in cucina
Codice colore
Tipo di installazione
Tipo di rubinetto
Dimensioni in altezza
Classe di rumorosità
Proiezione A
Dimensioni uscita acqua
Materiale
teamNumber
sanitasTroeschNumber

15 l/min (3 bar)
G1/2"
Geschirrbrause
chromeline
montaggio fisso
09
1100
yes
A400
375
Ottone
727361.501
6119 171.501

