



KWC-No.

119599

chromeline, A 140, tubi flessibili di collegamento, senza piletta, a rete, Basic, con miscelazione

119601

chromeline, A 140, tubi flessibili di collegamento, senza piletta, batteria, Basic, con miscelazione

* Comando automatico

- Doppio sensore a infrarossi A10

* Con miscelazione

NONE

* EcoProtect - risparmio idrico

NONE

* Elettronica a microprocessore

- ritardo di chiusura regolabili (1 secondo impostazione di fabbrica)

- disattivazione breve (pulizia) regolabili

- attivazione continua (riempimento) regolabili

- sensibilità del sensore regolabili permanentemente automatico e con autoregolazione

- risciacquo igienico a 12 o 24 ore attivabile

* Bocca fissa

- Neoperl® Cascade®

* OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio

* Valvola magnetico

* Tubi flessibili di collegamento da 3/8"

* Fissaggio tramite vite passante M8 x 1

* Foratura ø35 mm

* Incluso nella fornitura:

- Batteria 6 V al litio 2 CR5

- durata per 100 connessioni al giorno: 4 anni

* Si consiglia di installare l'unità di comando a infrarossi lontano da

superfici altamente riflettenti (es. specchi, lavelli lucidati in acciaio

inossidabile) perché potrebbero determinare l'azionamento

indesiderato e malfunzionamenti.

Dati tecnici

Portata
scarico
Controllo elettronico
Raccordo
bocca
IQUA-Click
Alimentazione
Codice colore
Tipo di installazione
Tipo di rubinetto
Dimensioni in altezza
Classe di rumorosità
Proiezione A
Etichetta energetica
Dimensioni uscita acqua
Materiale

5 l/min (3 bar)
senza piletta
senza contatto
tubi di collegamento flessibili
Fissato
yes
Batteria
chromeline
montaggio fisso
06
186
yes
A140
A
152
Ottone

