

KWC-Nr.

121505
edelstahl, A 235, flexible Anschlusschläuche


- * Hebelmischer
- * TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- * Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 700 mm ausziehbar
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche

- * Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- * EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- * KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- * Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- * Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
Tischbohrung ø35 mm

Technische Daten

| |
|--------------------------|
| Auslaufmenge Siebstrahl |
| Auslaufmenge Normalstahl |
| Anschluss |
| Auslauf |
| Bedienung |
| Küchenbrause |
| Farbcode |
| Installationsart |
| Armaturtyp |
| Mass Höhe |
| Armaturengeräuschgruppe |
| Ausladung A |
| Energie Etiketle |
| Mass-Wasseraustritt |
| Material |

| |
|----------------------------|
| 13 l/min (3 bar) |
| 12 l/min (3 bar) |
| Flexible Anschlusschläuche |
| schwenkbar |
| topbedient |
| Auszugbrause |
| Edelstahl |
| Standmontage |
| Hebelmischer |
| 216 |
| I |
| A 235 |
| C |
| 154 |
| rostfreier Stahl |



Ersatzteile



Steuerpatrone L 39 - Universal

536591
K.32.60.00
