

KWC-Nr.

121505

edelstahl, A 235, flexible Anschlusschläuche

* Hebelmischer

* TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch
Zweischalenprinzip

* Auszugbrause

- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche

* Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°

* EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung

* KWC Steuerpatrone L 39 - Universal

- mit Keramikscheibentechnik

- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung

* Flexible Anschlusschläuche 3/8"

* Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
Tischbohrung ø35 mm

Technische Daten

Auslaufmenge Siebstrahl

13 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Normalstahl

12 l/min (3 bar)

Anschluss

Flexible Anschlusschläuche

Auslauf

schwenkbar

Bedienung

topbedient

Küchenbrause

Auszugbrause

Farbcode

Edelstahl

Installationsart

Standmontage

Armaturtyp

Hebelmischer

Mass Höhe

216

Armaturengeräuschgruppe

I

Ausladung A

A 235

Energie Etiketle


C

Mass-Wasseraustritt

154

Material

rostfreier Stahl



Ersatzteile



Steuerpatrone L 39 - Universal

536591

K.32.60.00
