

KWC-No.

121505
 acier inoxydable, A 235, raccords flexibles


- * Mitigeur à levier
- * TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- * Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 700 mm
- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie

- * Guide flexible orientable 130°
- * EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- * KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- * Raccords flexibles 3/8"
- * Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Données techniques

Débit jet pluie
Débit jet normal
Raccord
goulot
Commande
Douchette de cuisine
Code couleur
Type d'installation
Type de robinet
Dimension de la hauteur
Groupe de bruit pour la robinetterie
Projection A
Label énergétique
Dimension de la sortie d'eau
Matière
teamNumber
sanitasTroeschNumber

13 l/min (3 bar)
12 l/min (3 bar)
tuyaux de raccordement flexibles
orientable
commande par le haut
Douchette extractible
acier inoxydable
montage vertical
Hebelmischer
216
I
A235
C
154
Acier inoxydable
726482.52
6115 795.000



Pièces de rechange

KWC INOX

Mitigeur à levier - Cuisine

Modell-Linie: INOX | 10.271.033.700FL
Robinetteries | Robinets à monocommande



Cartouche L 39 - universelle

536591
K.32.60.00
