

KWC-No.

121505

acciaio inox, A 235, tubi flessibili di collegamento

* Miscelatore a leva

* TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine

* Doccia estraibile

- SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida

- estraibile fino a 700 mm

- SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia

- PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico

- superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria

* Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°

* EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale

* KWC cartuccia L 39 - universale

- con tecnica a dischi in ceramica

- regolazione continua della portata e della temperatura

- limitazione di temperatura e di portata

* Tubi flessibili di collegamento da 3/8"


* Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5

* Foratura ø35 mm

Dati tecnici

Portata getto pioggia
Portata getto normale
Raccordo
bocca
Operazione
Doccia in cucina
Codice colore
Tipo di installazione
Tipo di rubinetto
Dimensioni in altezza
Classe di rumorosità
Proiezione A
Etichetta energetica
Dimensioni uscita acqua
Materiale

13 l/min (3 bar)
12 l/min (3 bar)
tubi di collegamento flessibili
orientabile
azionamento superiore
Doccia estraibile
acciaio inox
montaggio fisso
Hebelmischer
216
I
A235
C
154
Acciaio inox



Pezzi di ricambio

KWC INOX

Miscelatore a leva - Cucina

Modell-Linie: INOX | 10.271.033.700FL

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando



Cartuccia L 39 - universale

536591

K.32.60.00
