

KWC-No.

121509


acier inoxydable/noir-mat, A 235, raccords flexibles

- * Mitigeur à levier
- * Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 700 mm
- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie

- * Guide flexible orientable 130°
- * KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- * Raccords flexibles 3/8"
- * Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Données techniques

Débit jet pluie	13 l/min (3 bar)
Débit jet normal	12 l/min (3 bar)
Raccord	tuyaux de raccordement flexibles
goulot	orientable
Commande	commande par le haut
Douchette de cuisine	Douchette extractible
Code couleur	F736
Type d'installation	montage vertical
Type de robinet	01
Dimension de la hauteur	216
Groupe de bruit pour la robinetterie	yes
Projection A	A235
Label énergétique	C
Dimension de la sortie d'eau	154
Matière	ROSTFREIER_STAHL
teamNumber	726482.557
sanitasTroeschNumber	6115 796.000



Pièces de rechange

KWC INOX

Mitigeur à levier - Cuisine

Modell-Linie: INOX | 10.271.033.736FL
Robinetteries | Robinets à monocommande



Cartouche L 39 - universelle

536591
K.32.60.00
