



KWC-Nr.

121513
edelstahl, A 230, flexible Anschlusschläuche

- * Hebelmischer
- * TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- * Auszugauslauf
- Neoperl® Cascade®
- bis 700 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- * Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°

- * EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- * KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- * Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- * Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Technische Daten

Auslaufmenge	12 l/min (3 bar)
Anschluss	Flexible Anschlusschläuche
Auslauf	schwenkbar
Bedienung	topbedient
Küchenbrause	Auszugauslauf
Farbcode	stainless steel
Installationsart	Standmontage
Armaturtyp	Armatur
Mass Höhe	199
Armaturengeräuschgruppe	yes
Ausladung A	A 230
Energie Etikette	C
Mass-Wasseraustritt	156
Material	rostfreier Stahl



Ersatzteile



Steuerpatrone L 39 - Universal

536591
K.32.60.00
