



#### KWC-No.

**121513**  
acier inoxydable, A 230, raccords flexibles

- \* Mitigeur à levier
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Bec extractible
- Neoperl® Cascade®
- extensible jusqu'à 700 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* Guide flexible orientable 130°

- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

#### Données techniques

Débit	12 l/min (3 bar)
Raccord	tuyaux de raccordement flexibles
goulot	orientable
Commande	commande par le haut
Douchette de cuisine	Bec extractible
Code couleur	stainless steel
Type d'installation	montage vertical
Type de robinet	01
Dimension de la hauteur	199
Groupe de bruit pour la robinetterie	yes
Projection A	A230
Label énergétique	C
Dimension de la sortie d'eau	156
Matière	ROSTFREIER_STAHL
teamNumber	726485.524
sanitasTroeschNumber	6115 797.000



#### Pièces de rechange

**KWC** INOX

Mitigeur à levier - Cuisine

**Modell-Linie: INOX | 10.271.103.700FL**  
Robinetteries | Robinets à monocommande



**Cartouche L 39 - universelle**

---

**536591**  
K.32.60.00

---