

KWC-Nr.

121517
edelstahl, A 230, flexible Anschlusschläuche


- * Hebelmischer
- Sockel 50 mm
- * TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- * Auszugauslauf
- Neoperl® Cascade®
- bis 700 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche
- * Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°

- * EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- * OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- * KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- * Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- * Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Technische Daten

Auslaufmenge
Anschluss
Auslauf
Bedienung
Küchenbrause
Farbcode
Installationsart
Armaturtyp
Mass Höhe
Armaturengeräuschgruppe
Ausladung A
Energie Etikette
Mass-Wasseraustritt
Material

12 l/min (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche
schwenkbar
topbedient
Auszugauslauf
stainless steel
Standmontage
Armatur
253
yes
A 230
C
206
rostfreier Stahl



Ersatzteile



Steuerpatrone L 39 - Universal

536591
K.32.60.00
