

KWC-No.

121517

stainless steel, A 230, flexible connection hoses


- * Monomando
- * Zócalo 50 mm
- * TouchProtect - el cuerpo del grifo no se calienta
- * Caño extraíble
- Neoperl® Cascade®
- extraíble hasta 700 mm
- Superficie del tubo a juego con la superficie del grifo
- * Guía tubo flexible, orientable 130°
- * EasyLock - fácil reposicionamiento del dispensador extraíble

- * OptimalSpace - áreas de lavabo y de trabajo con dimensiones generosas
- * KWC cartucho L 39 - universal
- con tecnología de discos cerámicos
- caudal y temperatura regulables
- limitador de caudal y temperatura
- * Tubos conexión flexibles 3/8"
- * Fijación con varilla roscada M33 x 1,5
- * Medida orificios ø35 mm

Datos técnicos

Caudal de salida
Racors
caño
Operación
Ducha de cocina
Código de color
Tipo de instalación
Tipo de grifo
Dimensión de la altura
Grupo de ruido
Proyección A
Etiqueta energética
Dimensión de la altura
Material

12 l/min (3 bar)
tubos de conexión flexibles
freno rodillo
accionamiento superior
Caño extraíble
acero
Standmontage
Hebelmischer
253
I
A230
C
206
Acero inoxidable



Piezas de recambio

KWC INOX

Lever mixer - Kitchen

Modell-Linie: INOX | 10.271.303.700FL
Griferías de lavabo | Grifo para lavabo



Cartucho L 39 - universal

536591
K.32.60.00
