


KWC ZOE touch light PRO Küche - mit LEDShine, touch light PRO

Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.000FL
Armaturen | Elektronische Armaturen



KWC-Nr.

123778
chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

124345
matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

123783
decor steel, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP

Farbcode

chromeline

matt black

decor steel

- * IntelligentControl - Elektronische Steuerung
- touch light PRO Technologie
- * touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- * Positionierung der Bedienung nur rechts möglich
- * Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- * TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- * Mikroprozessor-Steuerung
- touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 3: Heißwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- mit Reinigungsmodus
- Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Heißwasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
- auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- * Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung

- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche
- * SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- * EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- * OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- * touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
- moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
- bewährte Ventiltechnik
- inkl. Montagematerial
- vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
- * Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- * Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- * Tischbohrung ø35 mm
- * Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V 900 mm
- * Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edeldstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial

Technische Daten

Auslaufmenge Siebstrahl

10 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Normalstrahl

9 l/min (3 bar)

Elektronische Steuerung

berührungsarm

Licht

3

Anschluss

Flexible Anschlussschläuche

Auslauf

schwenkbar

Stromversorgung

Netz AP

Bedienung

seitenbedient

Küchenbrause


Auszugbrause

Farbcode

chromeline

Installationsart

Standmontage





KWC ZOE touch light PRO
Küche - mit LEDShine, touch light PRO

Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.000FL
Armaturen | Elektronische Armaturen

Armaturtyp	Waschbecken
Bauform	J-Auslauf
Mass Höhe	380
Armaturengeräuschgruppe	yes
Ausladung A	A 215
Energie Etikette	A
Mass-Wasseraustritt	272
Material	Messing
teamNumber	726498.502
sanitasTroeschNumber	6113 934.502