



KWC-No.

124704

- * Douchesysteem fit
- * Douche-glijstang waardoor water loopt, kan zo nodig tot individuele lengte ingekort worden
- * Douche-arm draaibaar, hoofd-douche met kogelgewricht
- * SkinProtect - temperatuurgreep met veiligheidsstop tegen verbranding bij
- * Draaigreep voor volumeregeling en omstelling
- * KWC kogelgewricht douchehouder, vastzetbare hoogte-instelling
- * Buisdiameter 20 mm
- * Beveiligd tegen terugstroming
- * Makkelijk te monteren op bestaande aansluitingen
- * Thermostatische regelenheid
- constante watertemperatuur (ook bij drukschommelingen in het

- net)
- hoge reactiesnelheid
- * Wandaansluitingen 1/2" x 1/2", afsluitbaar L 40
- * Levering:
- Thermostaat mengkraan incl. wandaansluitingen met uitloop (boven) voor douche-glijstang waardoor water loopt
- Handdouche KWC FIT-E trio 26.000.132.000
- Doucheslang 1600 mm, kunststof 26.001.003.000
- Hoofddouche KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
- Douche-glijstangset 26.004.003.000
- Douche-glijstang-houder (boven), voor het verbinden van glijstang en douche-arm

Technical Data

Doorstroomhoeveelheid	13 l/min (3 bar)
Vaatdouche uitloop: doorstroomhoeveelheid	13 l/min (3bar)
doucheset	mit_Brause,_Schlauch
Kleurcode	chromeline
Type installatie	Wandmontage
Kraan type	04
Hoogteafmeting	1300
geluidsklasse	yes
Vaatdouche uitloop: geluidsklasse	yes
Projectie A	A300
Energielabel	B
Connection measure	153
Materiaal	Messing

Doorstroomhoeveelheid	13 l/min (3 bar)
Vaatdouche uitloop: doorstroomhoeveelheid	13 l/min (3bar)
doucheset	mit_Brause,_Schlauch
Kleurcode	chromeline
Type installatie	Wandmontage
Kraan type	04
Hoogteafmeting	1300
geluidsklasse	yes
Vaatdouche uitloop: geluidsklasse	yes
Projectie A	A300
Energielabel	B
Connection measure	153
Materiaal	Messing

