

## KWC DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche

Modell-Linie: **DOMO 6.0** | 10.661.003.000FL  
Armaturen | Manuelle Armaturen



### KWC-Nr.

**124928**  
chromeline, A 215, flexible Anschlusschläuche

- \* Hebelmischer
- \* Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- \* Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- \* TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- \* Eigensicher gegen Rückfließen
- \* Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem

- \* Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- \* EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- \* OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- \* KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- \* Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- \* QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- \* Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

### Technische Daten

Auslaufmenge Siebstrahl
Auslaufmenge Normalstrahl
Anschluss
Auslauf
Bedienung
Küchenbrause
Farbcode
Installationsart
Armaturtyp
Bauform
Mass Höhe
Armaturengeräuschgruppe
Ausladung A
Energie Etiketle
Mass-Wasseraustritt
Material

8 l/min (3 bar)
8 l/min (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche
schwenkbar
seitenbedient
Auszugbrause
chromeline
Standmontage
Hebelmischer
L-Auslauf
345
I
A 215
A
285
Messing

