



#### KWC-No.

##### 125257

chromeline, A 115, flexible connection hose, without pop-up valve, battery, Basic, without mixing

##### 125258

chromeline, A 115, flexible connection hose, without pop-up valve, mains receiver, Basic, without mixing

\* Automatische besturing design

- Infraroodsensorsysteem L20

\* Zonder menging

- voor koud water of voorgemengd water

\* EcoProtect - waterbesparende inrichting

NONE

\* Microprocessor-besturing

- water-nalooptijd instelbaar (1 seconde fabrieksinstelling)

- kort-uit (reinigungsmodus) instelbaar

- duur-aan (vullen) looptijd instelbaar

- sensorgevoeligheid instelbaar permanent automatisch zelf ijkend

- 12- of 24-uurs hygiënespoeling activeerbaar

\* Vaste uitloop

#### Stroomvoorziening

Batterij

Netz AP

- Neoperl® Cascade®

\*Magneetventiel

\* Flexibele aansluitlance 3/8"

\* Bevestiging met tapeind M8 x 1

\* Tafelboring ø35 mm

\* Levering:

- Batterij 6 V lithium CRP2

- levensduur bij 100 schakelingen/dag: 4 jaar

\* Sterk reflecterende oppervlakken (zoals spiegel, gepolitoerde

roestvrijstalen bak) dicht bij een IR-besturing moeten vermeden

worden. Deze zouden tot foutieve starts en functiestoringen kunnen

leiden.

#### Technical Data

A\_Spout\_Spray

afvoergarnituur

Elektronische besturing

Connection

uitloop

IQUA-Click

Stroomvoorziening

Kleurcode

Installation\_type

Faucet\_typ

Hoogteafmeting

G\_Acoustic\_group

Projection\_A

EnergyLabelCH

Afmetingen wateruitlaat

Materiaal

6 l/min (3 bar)

zonder aftapkraan

contactloz

Flexibele aansluitlance

vast

Basic, ohne Mischung

Batterij

chromeline

staande montage

06

140

yes

A115

A

82

Messing

