



KWC-No.

125257

chromeline, A 115, tubo flessibile di collegamento, senza piletta, batteria, Basic, senza miscelazione

125258

chromeline, A 115, tubo flessibile di collegamento, senza piletta, a rete, Basic, senza miscelazione

* Comando automatico design

- Sensore ad infrarossi L20

* Senza miscelazione

- per acqua fredda o acqua premiscelata

* EcoProtect - risparmio idrico

NONE

* Elettronica a microprocessore

- ritardo di chiusura regolabili (1 secondo impostazione di fabbrica)

- disattivazione breve (pulizia) regolabili

- attivazione continua (riempimento) regolabili

- sensibilità del sensore regolabili permanentemente automatico e con autoregolazione

- risciacquo igienico a 12 o 24 ore attivabile

Alimentazione

Batteria

Netz AP

* Bocca fissa

- Neaperl® Cascade®

* Valvola magnetico

* Tubo flessibile di collegamento 3/8"

* Fissaggio tramite vite passante M8 x 1

* Foratura ø35 mm

* Incluso nella fornitura:

- Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6 V

* Si consiglia di installare l'unità di comando a infrarossi lontano da superfici altamente riflettenti (es. specchi, lavelli lucidati in acciaio inossidabile) perché potrebbero determinare l'azionamento indesiderato e malfunzionamenti.

Dati tecnici

Portata
piletta
Controllo elettronico
Raccordo
bocca
IQUA-Click
Alimentazione
Codice colore
Tipo di installazione
Tipo di rubinetto
Dimensioni in altezza
Classe di rumorosità
Proiezione A
Etichetta energetica
Dimensioni uscita acqua
Materiale
teamNumber
sanitasTroeschNumber

6 l/min (3 bar)
senza piletta
senza contatto
Tubo flessibile di collegamento
Fissato
Basic, ohne Mischung
Netz AP
chromeline
montaggio fisso
06
140
yes
A115
A
82
Ottone
725615.502
6723 142.501

