


# **KWC** IQUA

# Automatik Armatur, berührungslos - Waschtisch

## Modell-Linie: IQUA | 12.696.171.000

Armaturen | Selbstschluss-Armaturen





## KWC-Nr.

chromeline, A 115, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, ohne Mischung

chromeline, A 115, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, ohne Mischung

- \* Automatik gesteuert
- style
- Infrarotsensorik L20 \* Ohne Mischung
- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- \* EcoProtect Wasserspareinrichtung \* Basic: versenkter iqua-Klick

- Mikroprozessor-Steuerung
   Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
   Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
- 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

### Stromversorgung

Netz AP

- \* Auslauf fest Neoperl® Cascade®
- \* Magnetventil \* Flexibler Anschlussschlauch ¾"

- \* Flexibler Anschlussschlauch %"

  \* Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1

  Tischbohrung ø35 mm

  \* Lieferumfang:

   Batterie 6 V Lithium CRP2

   Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

  \* Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

### Technische Daten

Auslaufmenge	
Ablaufgarnitur	
Elektronische Steuerung	
Anschluss	
Auslauf	
IQUA-Click	
Stromversorgung	
Farbcode	
Installationsart	
Armaturtyp	
Mass Höhe	
Armaturengeräuschgruppe	
Ausladung A	
Energie Etikette	
Mass-Wasseraustritt	
Material	
teamNumber	
sanitasTroeschNumber	·

6 l/min (3 bar)	
ohne Ablaufgarnitur	
berührungslos	
Flexibler Anschlussschlauch	
fest	
3	
Batterie	
chromeline	
Standmontage	
Waschbecken	
140	
yes	
A 110	
A	
66	
Messing	
725618.502	
6723 150.501	



