



KWC-No.

125277

chromeline, A 115, flexible connection hose, without pop-up valve, battery, Basic, without mixing

125278

chromeline, A 115, flexible connection hose, without pop-up valve, mains receiver, Basic, without mixing

* Automatische besturing style

- Infraroodsensorsysteem L20

* Zonder menging

- voor koud water of voorgemengd water

* EcoProtect - waterbesparende inrichting

NONE

* Microprocessor-besturing

- water-nalooptijd instelbaar (1 seconde fabrieksinstelling)

- kort-uit (reinigingsmodus) instelbaar

- duur-aan (vullen) looptijd instelbaar

- sensorgevoeligheid instelbaar permanent automatisch zelf ijkend

- 12- of 24-uurs hygiënespoeling activeerbaar

* Vaste uitloop

Stroomvoorziening

Batterij

Netz AP

- Neoperl® Cascade®

*Magneetventiel

* Flexibele aansluitlance 3/8"

* Bevestiging met tapeind M8 x 1

* Tafelboring ø35 mm

* Levering:

- Batterij 6 V lithium CRP2

- levensduur bij 100 schakelingen/dag: 4 jaar

* Sterk reflecterende oppervlakken (zoals spiegel, gepolitoerde

roestvrijstalen bak) dicht bij een IR-besturing moeten vermeden

worden. Deze zouden tot foutieve starts en functiestoringen kunnen

leiden.

Technical Data

A_Spout_Spray

afvoergarnituur

Elektronische besturing

Connection

uitloop

IQUA-Click

Stroomvoorziening

Kleurcode

Installation_type

Faucet_typ

Hoogteafmeting

G_Acoustic_group

Projection_A

EnergyLabelCH

Afmetingen wateruitlaat

Materiaal

6 l/min (3 bar)

zonder aftapkraan

contactloz

Flexibele aansluitlance

vast

3

Batterij

chromeline

staande montage

06

140

yes

A110

A

66

Messing

