


KWC IQUA

Automatik Armatur, berührungslos - Waschtisch

Modell-Linie: IQUA | 12.696.081.000
Armaturen | Selbstschluss-Armaturen



KWC-Nr.

125279
chromeline, A 115, flexibler Anschluss Schlauch, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, mit Mischung

125280
chromeline, A 115, flexibler Anschluss Schlauch, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, mit Mischung

- * Automatik gesteuert style
- Infrarotsensorik L10
- * Mit Mischung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- * EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- * Basic: versenkter iqua-Klick
- * Mikroprozessor-Steuerung
- Wassermachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
- 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

Stromversorgung

Batterie

Netz AP

- * Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- * Magnetventil
- * Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- * Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- * Lieferumfang:
- Batterie 6 V Lithium CRP2
- Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
- * Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauflösungen und Funktionsstörungen führen.

Technische Daten

Auslaufmenge
Ablaufgarnitur
Elektronische Steuerung
Anschluss
Auslauf
IQUA-Click
Stromversorgung
Farbcode
Installationsart
Armaturtyp
Mass Höhe
Armaturengeräuschgruppe
Ausladung A
Energie Etikette
Mass-Wasseraustritt
Material

6 l/min (3 bar)
ohne Ablaufgarnitur
berührungslos
Flexibler Anschlussschlauch
fest
yes
Batterie
chromeline
Standmontage
Waschbecken
140
yes
A 110
A
66
Messing

