


KWC IQUA

Automatik Armatur, berührungslos - Waschtisch

Modell-Linie: IQUA | 12.696.091.000

Armaturen | Selbstschluss-Armaturen



KWC-Nr.

125279

chromeline, A 115, flexibler Anschluss Schlauch, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, mit Mischung

125280

chromeline, A 115, flexibler Anschluss Schlauch, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, mit Mischung

* Automatik gesteuert style

- Infrarotsensorik L10

* Mit Mischung

- Temperaturbegrenzung einstellbar

* EcoProtect - Wasserspareinrichtung

* Basic: versenkter iqua-Klick

* Mikroprozessor-Steuerung

- Wassermachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)

- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar

- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar

- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend

- 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

Stromversorgung

Batterie

Netz AP

* Auslauf fest

- Neoperl® Cascade®

* Magnetventil

* Flexible Anschlusschläuche 3/8"

* Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1

Tischbohrung ø35 mm

* Lieferumfang:

- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V

* Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauflösungen und Funktionsstörungen führen.

Technische Daten

Auslaufmenge

6 l/min (3 bar)

Ablaufgarnitur

ohne Ablaufgarnitur

Elektronische Steuerung

berührungslos

Anschluss

Flexibler Anschluss Schlauch

Auslauf

fest

IQUA-Click

yes

Stromversorgung

Netz AP

Farbcode

chromeline

Installationsart

Standmontage

Armaturtyp

Waschbecken

Mass Höhe

140

Armaturengeräuschgruppe

yes

Ausladung A

A 110

Energie Etikette

A

Mass-Wasseraustritt

66

Material

Messing

teamNumber

725623.502

sanitasTroeschNumber

6723 156.501

