


## KWC IQUA

Automatic, non-contact - Basin

Modell-Linie: IQUA | 12.696.091.000

Kranen | Zelfsluitende kranen



### KWC-No.

#### 125279

chromeline, A 115, flexible connection hose, without pop-up valve, battery, Basic, with mixing

#### 125280

chromeline, A 115, flexible connection hose, without pop-up valve, mains receiver, Basic, with mixing

\* Automatische besturing style

- Infraroodsensorsysteem L10

- Met menging

NONE

\* EcoProtect - waterbesparende inrichting

NONE

\* Microprocessor-besturing

- water-nalooptijd instelbaar (1 seconde fabrieksinstelling)

- kort-uit (reinigingsmodus) instelbaar

- duur-aan (vullen) looptijd instelbaar

- sensorgevoeligheid instelbaar permanent automatisch zelf ijkend

- 12- of 24-uurs hygiënespoeling activeerbaar

### Stroomvoorziening

Batterij

Netz AP

\* Vaste uitloop

- Neoperl® Cascade®

\*Magneetventiel

\* Flexibele aansluitslangen 3/8"

\* Bevestiging met tapeind M8 x 1

\* Tafelboring ø35 mm

\* Levering:

- Stekkeradapter 100-240 V / bedrijfsspanning 6 V

\* Sterk reflecterende oppervlakken (zoals spiegel, gepolitoerde roestvrijstalen bak) dicht bij een IR-besturing moeten vermeden worden. Deze zouden tot foutieve starts en functiestoringen kunnen leiden.

### Technical Data

Doorstroomhoeveelheid

6 l/min (3 bar)

afvoergarnituur

zonder aftapkraan

Elektronische besturing

contactloz

schroefverbindingen

Flexibele aansluitslange

uitloop

vast

IQUA-Click

yes

Stroomvoorziening

Netz AP

Kleurcode

chromeline

Type installatie

staande montage

Kraan type

06

Hoogteafmeting

140

geluidsklasse

yes

Projectie A

A110

Energielabel

A

Afmetingen wateruitlaat

66

Materiaal

Messing

