



KWC-Nr.

K.12.JK.42.000B34

ganzchrom, A 140, mit Ablaufgarnitur, Batterie

K.12.JK.42.000N34

ganzchrom, A 140, mit Ablaufgarnitur, Netz AP

K.12.JK.52.000B23

ganzchrom, A 140, ohne Ablaufgarnitur, Batterie

K.12.JK.52.000N23

ganzchrom, A 140, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP

Ablaufgarnitur

mit Ablaufgarnitur

mit Ablaufgarnitur

ohne Ablaufgarnitur

ohne Ablaufgarnitur

Stromversorgung

Batterie

Netz AP

Batterie

Netz AP

Automatik gesteuert

- Infrarot-Doppelsensorik A10

* Mit Mischung

* EcoProtect - Wasserspareinrichtung

* Mikroprozessor-Steuerung

- Wassermachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)

- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar

- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar

- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend

- 12- oder 24-Stunden-Hygienspülung aktivierbar

* Auslauf fest

- Neoperl® Cascade®

* OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich

* Magnetventil

* Flexible Anschlussschläuche 3/8"

* Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1

* Tischbohrung ø35 mm

* Lieferumfang:

- Batterie 6 V Lithium 2 CR5

- Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

Technische Daten

Auslaufmenge

6l/min (3bar)

Ablaufgarnitur

mit Ablaufgarnitur

Elektronische Steuerung

berührungslos

Anschluss

Flexible Anschlussschläuche

Auslauf

fest

Stromversorgung

Batterie

Farbcode

chromeline

Installationsart

Standmontage

Armaturtyp

Handbrause1

Mass Höhe

186

Armaturengeräuschgruppe

yes

Ausladung A

A 140