



KWC-Nr.

K.12.JK.42N000B34

chromline A 140 mit Ablaufgarnitur Batterie

K.12.JK.42N000N34

ganzchrom A 140 mit Ablaufgarnitur Netz AP

K.12.JK.52N000B23

chromline A 140 ohne Ablaufgarnitur Batterie

K.12.JK.52N000N23

chromline A 140 ohne Ablaufgarnitur Netz AP

Ablaufgarnitur

mit Ablaufgarnitur

mit Ablaufgarnitur

ohne Ablaufgarnitur

ohne Ablaufgarnitur

Stromversorgung

Batterie

Netz AP

Batterie

Netz AP

Automatik gesteuert

- Infrarot-Doppelsensorik A30

* Mit Mischung

* Mikroprozessor-Steuerung

- Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)

- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar

- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar

- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend

- 24-Stunden-Hygienspülung aktivierbar

* Auslauf fest

- Neoperl® Cascade®

* Flexible Anschlussschläuche 3/8"

* Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1

* Tischbohrung ø35 mm

* Lieferumfang:

- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung

* Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

* Niederdruck

Technische Daten

Auslaufmenge

6l/min (3bar)

Ablaufgarnitur

ohne Ablaufgarnitur

Elektronische Steuerung

berührungslos

Anschluss

Flexible Anschlussschläuche

Auslauf

fest

Stromversorgung

Netz AP

Farbcode

chromeline

Installationsart

Standmontage

Armaturtyp

Handbrause1

Mass Höhe

186

Energiesparen

Niederdruck

Armaturengeräuschgruppe

yes

Ausladung A

A 140