


KWC IQUA

Mitigeur automatique, sans contact - Lavabo

Modell-Linie: IQUA | K.12.JB.52.000N23

Robinetteries | Robinets temporisés





KWC-No.

chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage, réseau visible, Basic, avec mélangeur

chromeline, A 140, raccordements flexibles, sans vidage, pile, Basic, avec mélangeur

- * Fonctionnement automatique Double capteur infrarouge A10

- * Avec mélangeur NONE * EcoProtect économiseur d'eau NONE
- * Commande électronique
- commande electronique
 durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
 * Bec fixe

- Neoperl® Cascade® * OptimalSpace un espace de lavage ou de travail généreux
- * Vanne magnétique * Raccordements flexibles %"
- * Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm * Livraison:
- Alimentation secteur 100-240 V / tension de marche 6 V Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Données techniques

D/L/4	
Débit	
vidage	
Contrôle électronique	
Raccord	
goulot	
IQUA-Click	
Alimentation électrique	
Code couleur	
Type d'installation	
Type de robinet	
Dimension de la hauteur	
Groupe de bruit pour la robinetterie	
Projection A	
Label énergétique	
Dimension de la sortie d'eau	
Matière	

5 l/min (3 bar)	
sans vidage	
sans contact	
tuyaux de raccordement flexi	bles
Fixe	
yes	
Netz AP	
chromeline	
montage vertical	
06	
186	
yes	
A140	
A	
152	
Laiton	





