


KWC IQUA

Mitigeur automatique, sans contact - Lavabo

Modell-Linie: IQUA | K.12.JB.52.000N23

Robinetteries | Robinets temporisés



KWC-No.

119599

chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage, réseau visible, Basic, avec mélangeur

119601

chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage, pile, Basic, avec mélangeur

* Fonctionnement automatique

- Double capteur infrarouge A10

* Avec mélangeur

NONE

* EcoProtect - économiseur d'eau

NONE

* Commande électronique

- durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)

- fermeture courte (nettoyage) activable/réglable

- ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable

- sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue

rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable

* Bec fixe

- Neoperl® Cascade®

* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux

* Vanne magnétique

* Raccords flexibles 3/8"

* Fixation par tige filetée M8 x 1

Perçage utile ø35 mm

* Livraison:

- Alimentation secteur 100-240 V / tension de marche 6 V

Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à

éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements

intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Données techniques

Débit
vidage
Contrôle électronique
Raccord
goulot
IQUA-Click
Alimentation électrique
Code couleur
Type d'installation
Type de robinet
Dimension de la hauteur
Groupe de bruit pour la robinetterie
Projection A
Label énergétique
Dimension de la sortie d'eau
Matière
teamNumber
sanitasTroeschNumber

5 l/min (3 bar)
sans vidage
sans contact
tuyaux de raccordement flexibles
Fixe
yes
Netz AP
chromeline
montage vertical
06
186
yes
A140
A
152
Laiton
812502.501
6723 112.501

