



#### KWC-No.

**121273**

chromeline

- \* Mitigeur à levier
- \* Ressort de suspension en acier inox
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Douchette vaisselle
- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre

- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche XL 46 - haute performance
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords tubulaires cuivre Ø15 mm
- \* Fixation par tige fileté 1 1/4"
- Perçage utile Ø42 mm

#### Données techniques

Douchette: Débit
Raccord
Commande
Douchette de cuisine
Code couleur
Type d'installation
Type de robinet
Cote Hauteur
Groupe de bruit pour la robinetterie
Projection A
ATT-KWC-MASS-WASSERAUSTRIT

15 l/min (3 bar)
Kupferrohranschlüsse
seitenbedient
Geschirrbrause
F000
Standmontage
01
1020
2
A400
285

