



KWC-No.

121273

chromeline

- * Mitigeur à levier
- * Ressort de suspension en acier inox
- * TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- * Anti-refoulement intégré
- * Douchette vaisselle
- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre

- SprayLock - interruption du jet d'eau
- PowerClean - mode jet pluie
- * OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- * KWC cartouche XL 46 - haute performance
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- * Raccords tubulaires cuivre Ø15 mm
- * Fixation par tige fileté 1 1/4"
- Perçage utile Ø42 mm

Données techniques

| |
|--------------------------------------|
| Douchette: Débit |
| Raccord |
| Commande |
| Douchette de cuisine |
| Code couleur |
| Type d'installation |
| Type de robinet |
| Cote Hauteur |
| Groupe de bruit pour la robinetterie |
| Projection A |
| ATT-KWC-MASS-WASSERAUSTRITT |
| teamNumber |
| sanitasTroeschNumber |

| |
|----------------------|
| 15 l/min (3 bar) |
| Kupferrohranschlüsse |
| seitenbedient |
| Geschirrbrause |
| F000 |
| Standmontage |
| 01 |
| 1020 |
| 2 |
| A400 |
| 285 |
| 727441.502 |
| 6119 740.501 |

