



#### KWC-Nr.

**121513**  
edelstahl, A 230, flexible Anschlusschläuche

- \* Hebelmischer
- \* TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- \* Auszugauslauf
- Neoperl® Cascade®
- bis 700 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- \* Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°

- \* EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- \* KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- \* Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- \* Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

#### Technische Daten

Auslaufmenge	12 l/min (3 bar)
Anschluss	Flexible Anschlusschläuche
Auslauf	schwenkbar
Bedienung	topbedient
Küchenbrause	Auszugauslauf
Farbcode	stainless steel
Installationsart	Standmontage
Armaturtyp	Armatur
Mass Höhe	199
Armaturengeräuschgruppe	yes
Ausladung A	A 230
Energie Etikette	C
Mass-Wasseraustritt	156
Material	rostfreier Stahl



#### Ersatzteile



**Steuerpatrone L 39 - Universal**

---

**536591**  
K.32.60.00

---