



#### KWC-Nr.

**121513**  
edelstahl, A 230, flexible Anschlusschläuche

- \* Hebelmischer
- \* TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- \* Auszugauslauf
- Neoperl® Cascade®
- bis 700 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- \* Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°

- \* EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- \* KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- \* Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- \* Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

#### Technische Daten

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Auslaufmenge            | 12 l/min (3 bar)           |
| Anschluss               | Flexible Anschlusschläuche |
| Auslauf                 | schwenkbar                 |
| Bedienung               | topbedient                 |
| Küchenbrause            | Auszugauslauf              |
| Farbcode                | stainless steel            |
| Installationsart        | Standmontage               |
| Armaturtyp              | Armatur                    |
| Mass Höhe               | 199                        |
| Armaturengeräuschgruppe | yes                        |
| Ausladung A             | A 230                      |
| Energie Etikette        | C                          |
| Mass-Wasseraustritt     | 156                        |
| Material                | rostfreier Stahl           |



#### Ersatzteile



**Steuerpatrone L 39 - Universal**

---

**536591**  
K.32.60.00

---