

## KWC ZOE Mitigeur à levier - Cuisine

Modell-Linie: ZOE | 10.201.102.127FL  
Robinetteries | Robinets à monocommande



### KWC-No.

**122926**  
chromeline, A 215, raccords flexibles

**122931**  
decor steel, A 215, raccords flexibles

**123312**  
glacier white, A 215, raccords flexibles

**124349**  
matt black, A 215, raccords flexibles

### Code couleur

chromeline

decor steel

glacier white

matt black

- \* Mitigeur à levier
- \* Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- \* Distance mur au centre du \* Perçage dans table min. 42 mm
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Douchette inversible extensible cachée
- ergonomie au niveau d'extraction, la forme et le maniement
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique

- extensible jusqu'à 500 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* SwivelStop - guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm

### Données techniques

Débit jet pluie
Débit jet normal
Raccord
goulot
Commande
Douchette de cuisine
Code couleur
Type d'installation
Type de robinet
forme de construction
Dimension de la hauteur
Groupe de bruit pour la robinetterie
Projection A
Label énergétique
Dimension de la sortie d'eau
Matière

9 l/min (3 bar)
8 l/min (3 bar)
tuyaux de raccordement flexibles
orientable
seitenbedient
Douchette inversible
decor steel
montage vertical
01
J-goulot
380
2
A215
A
272
MESSING

