


## KWC ZOE Lever mixer - Kitchen

Modell-Linie: ZOE | 10.201.102.150FL  
Kranen | Eengreepkranen



### KWC-No.

**122926**  
chromeline, A 215, flexible connection hoses

**122931**  
decor steel, A 215, flexible connection hoses

**123312**  
glacier white, A 215, flexible connection hoses

**124349**  
matt black, A 215, flexible connection hoses

### Kleurcode

chromeline

decor steel

glacier white

matt black

- \* Eengreepsmengkraan
- \* Positionering van de hendel alleen rechts mogelijk
- Veiligheid voor kinderen: koud water bij hendelpositie naar voren
- \* afstand wand tot hart tafelboring min. 42 mm
- \* TouchProtect - mengkraanromp wordt niet heet
- \* Verborgen uittrekbare vaatdouches
- ergonomisch uittreksysteem, vorm en gebruik
- SprayClean - actieve kalkverwijdering en snelle reiniging van de zeef
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - automatische terugschakeling

- tot 500 mm uittrekbaar
- \* SwivelStop - slangdoorvoer, draaibaar 270°, te begrenzen tot 120°
- \* EasyLock - Eenvoudig intrekken van de uittrekbare vaatdouches
- \* OptimalSpace - Royale was- en werkomgeving
- \* KWC patroon S 25
- met keramische-schijventechniek
- uitstroomvolume en temperatuur traploos instelbaar
- \* Flexibele aansluitlängen 3/8"
- \* Bevestiging met schroefdraadhuls M33 x 1.5
- \* Tafelboring ø35 mm

### Technical Data

Doorstroomhoeveelheid zeefstraal

9 l/min (3 bar)

Doorstroomhoeveelheid normale straal

8 l/min (3 bar)

schroefverbindingen

flexibele aansluitlängen

uitloop

draaibaar

Bediening

seitenbedient

Keukendouche

Vaatdouches

Kleurcode

glacier white

Type installatie

staande montage

Kraan type

01

bouwworm

J-uitloop

Hoogteafmeting

380

geluidsklasse

2

Projectie A

A215

Energielabel

A

Afmetingen wateruitlaat

272

Materiaal

MESSING

