

KWC DOMO Hebelmischer - Küche - Niederdruck

Modell-Linie: **DOMO** | 10.065.033.000FL
Armaturen | Manuelle Armaturen



KWC-Nr.

123546
chromeline, A 230, flexible Anschlusschläuche

- * Hebelmischer
- * ShieldProtect - Dichtmembrane
- * TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- * Auszugbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 700 mm ausziehbar
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche

- * Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- * EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- * KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- * Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- * Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Technische Daten

Auslaufmenge Siebstrahl	7 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Normalstahl	6 l/min (3 bar)
Anschluss	Flexible Anschlusschläuche
Auslauf	schwenkbar
Bedienung	topbedient
Küchenbrause	Auszugbrause
Farbcode	chromeline
Installationsart	Standmontage
Armaturtyp	Armatur
Mass Höhe	200
Energiesparen	Niederdruck
Armaturengeräuschgruppe	yes
Ausladung A	A 230
Energie Etikette	A
Mass-Wasseraustritt	140
Material	Messing
teamNumber	725359.502
sanitasTroeschNumber	6111 598.502

