

KWC ZOE touch light PRO Cucina - con LEDShine, touch light PRO

Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.176FL
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche



KWC-No.

123778
chromeline, A 215, tubi flessibili di collegamento, a rete

123783
decor steel, A 215, tubi flessibili di collegamento, a rete

124345
matt black, A 215, tubi flessibili di collegamento, a rete

Codice colore

F000

F127

F176

- * IntelligentControl - comando elettronico
- tecnologia touch light PRO
- * touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- * Posizione del comando possibile solo a destra
- * distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- * TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- * Elettronica a microprocessore
- touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
- touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
- touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
- con programma di pulizia
- tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
- limitazione regolabile della temperatura
- disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
- possibile reset su regolazione di fabbrica
- * Doccia con deviatore estraibile nascosto
- direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
- SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida

- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
- tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 30 minuti
- estraibile fino a 500 mm
- * SwivelStop - passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
- * EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- * OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- * Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
- tecnica moderna a microprocessore e di comando
- affermata tecnica a valvole
- compreso materiale di montaggio
- pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard)
- * Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- * Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- * Foratura ø35 mm
- * Incluso nella fornitura:
- Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
- * Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
- Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nippo, materiale di guarnizione

Dati tecnici

Etichetta energetica	A
Portata getto pioggia	10 l/min (3 bar)
Portata getto normale	9 l/min (3 bar)
Controllo elettronico	yes
Luce	3
Raccordo	04
bocca	2
Alimentazione	2
Operazione	2
Doccia in cucina	2
Codice colore	F176

A
10 l/min (3 bar)
9 l/min (3 bar)
yes
3
04
2
2
2
F176





KWC ZOE touch light PRO
Cucina - con LEDShine, touch light PRO

Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.176FL
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Tipo di installazione	yes
Tipo di rubinetto	06
modulo di costruzione	5
Dimensione altezza	380
Classe di rumorosità	yes
Proiezione A	A215