



KWC-No.

124698

chromeline, AD 153

- * Mitigeur thermostatique design / style
- avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
- * Convient pour raccordement / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- * EcoProtect - économiseur d'eau
- * TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- * SkinProtect - Protection contre les brûlures
- * Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- * Anti-refoulement intégré
- * Unité de régulation thermostatique de précision
- température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- * Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

- * Livraison:
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000
- Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- * À commander séparément:
- Set-glissière de douche conduisant l'eau
- 26.004.003.000
- 26.004.004.000
- Douchette KWC BOSSANOVA, KWC FIT ou KWC CHOICE
- douche de tête KWC PIATTO-X
- * Pour une information complète sur la planification, l'installation ou encore l'utilisation de KWC ONO touch light PRO, consultez le site www.kwc.com ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

Données techniques

Sortie de douchette: Débit

13 l/min (3bar)

Code couleur

F000

Type d'installation

Wandmontage

Type de robinet

04

Cote Hauteur

40

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie

yes

Label énergétique

A

Connexion mesure

153

