



## KWC DOMO 6.0

Mitigeur à levier - Cuisine - déboîtable

Modell-Linie: DOMO 6.0 | 10.661.053.000FL

Robinetteries | Robinets à monocommande



### KWC-No.

**124923**

chromeline, A 225, raccords flexibles

- \* Mitigeur à levier
- \* Pour montage sous fenêtre, déboîtable - hauteur min. 55 mm
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie

- \* Guide flexible orientable 120°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 - 37 mm

### Données techniques

Débit jet pluie
Débit jet normal
Raccord
goulot
rabbatable
Commande
Douchette de cuisine
Code couleur
Type d'installation
Type de robinet
Dimension de la hauteur
Groupe de bruit pour la robinetterie
Projection A
Label énergétique
Dimension de la sortie d'eau
Matière

9 l/min (3 bar)
8 l/min (3 bar)
tuyaux de raccordement flexibles
orientable
déboîtable
commande par le haut
Douchette extractible
chromeline
montage vertical
01
265
yes
A225
A
185
Laiton

