


KWC DOMO E

Lever mixer - Kitchen

Modell-Linie: DOMO E | 10.701.013.700FL

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo





KWC-No.

stainless steel, A 225, flexible connection hoses

- * Monomando

 * Posicionamiento de palanca sólo a la derecha
 seguridad para los niños: posición de agua fría hacia delante
 (mando a la derecha)

 * Distancia mínima de la pared al centro del taladro min. 26 mm

 * SwivelStop caño orientable 360°, limitado a 150°

 Neoperl® Cascade® SLC

 * OptimalSpace áreas de lavabo y de trabajo con dimensiones
 aenerosas generosas
- * KWC cartucho M 35 S
- con tecnología de discos cerámicos caudal y temperatura regulables limitador de temperatura * Tubos conexión flexibles 3%"

- * QuickInstallation Fijación mediante conexión roscada con
- tornillos de fijación * Medida orificios ø35 mm

Datos técnicos

Caudal de salida	
Racors	
caño	
Operación	
Código de color	
Tipo de instalación	
Tipo de grifo	
Dimensón de la altura	
Grupo de ruido	
Proyección A	
Etiqueta energética	
Dimensón de la altura	
Material	

11 l/min (3 bar)			
tubos de conexión flexibl	es		
freno rodillo			
accionamiento lateral			
stainless steel			
Standmontage			
01			
263			
yes			
A225			
В			
240			
ROSTFREIER_STAHL			





