


KWC IQUA

Mitigeur automatique, sans contact - Lavabo

Modell-Linie: IQUA | 12.696.161.000
Robinetteries | Robinets temporisés



KWC-No.

125257

chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, sans mélangeur

125258

chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, sans mélangeur

* Fonctionnement automatique design

- Capteur infrarouge L20

* Sans mélangeur

- pour eau froide ou mélangée

* EcoProtect - économiseur d'eau

NONE

* Commande électronique

- durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)

- fermeture courte (nettoyage) activable/réglable

- ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable

- sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue

rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable

* Bec fixe

- Neoperl® Cascade®

* Vanne magnétique

* Raccordement flexible 3/8"

* Fixation par tige filetée M8 x 1

Perçage utile ø35 mm

* Livraison:

-Alimentation secteur 100-240 V / tension de marche 6 V

Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier

inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à

éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements

intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Données techniques

Débit
vidage
Contrôle électronique
Raccord
goulot
IQUA-Click
Alimentation électrique
Code couleur
Type d'installation
Type de robinet
Dimension de la hauteur
Groupe de bruit pour la robinetterie
Projection A
Label énergétique
Dimension de la sortie d'eau
Matière

6 l/min (3 bar)
sans vidage
sans contact
Raccordement flexible
Fixe
3
Netz AP
chromeline
montage vertical
06
140
yes
A115
A
82
MESSING

