


## KWC IQUA

Automatic, non-contact - Basin

Modell-Linie: IQUA | 12.696.061.000

Griferías de lavabo | Grifos temporizados



### KWC-No.

#### 125259

chromeline, A 115, flexible connection hose, without pop-up valve, battery, Basic, with mixing

#### 125260

chromeline, A 115, flexible connection hose, without pop-up valve, mains receiver, Basic, with mixing

\* Control automático design

- sensor infrarrojos L10

\* con mezclador

NONE

\* EcoProtect - dispositivo de ahorro de agua

NONE

\* Control por microprocesador

- tiempo ajustable de flujo del agua (1 segundo ajuste de fábrica)

- tiempo ajustable de escurrido posterior

none

- Sensibilidad del sensor autocalibración permanente automática

none

\* Caño fijo

### Alimentación

Pila

Netz AP

- Neoperl® Cascade®

\* Válvula magnética

\* Tubos conexión flexibles 3/8"

\* Fijación con perno vertical M8 x 1

\* Medida orificios ø35 mm

\* Volumen de entrega:

- Pila 6 V Litio CRP2

- vida útil con 100 conexiones/día: 4 años

\* En las inmediaciones de un control por infrarrojos deberán evitarse las superficies con mucho reflejo (por ej. espejos, lavabos de acero inoxidable pulido). Se podrían producir fallos y un mal funcionamiento del sistema.

### Datos técnicos

Caudal de salida

6 l/min (3 bar)

vaciador automático

sin válvula de vaciado

Control electrónico

sin contacto

Racors

Tubo conexión flexible

caño

Fijado

IQUA-Click

yes

Alimentación

Pila

Código de color

chromeline

Tipo de instalación

Standmontage

Tipo de grifo

06

Dimensión de la altura

140

Grupo de ruido

yes

Proyección A

A115

Etiqueta energética

A

Dimensión de la altura

82

Material

Latón

