



KWC-No.

125279

chromeline, A 115, tubo flessibile di collegamento, senza piletta, batteria, Basic, con miscelazione

125280

chromeline, A 115, tubo flessibile di collegamento, senza piletta, a rete, Basic, con miscelazione

* Comando automatico style

- Sensore ad infrarossi L10

* Con miscelazione

NONE

* EcoProtect - risparmio idrico

NONE

* Elettronica a microprocessore

- ritardo di chiusura regolabili (1 secondo impostazione di fabbrica)

- disattivazione breve (pulizia) regolabili

- attivazione continua (riempimento) regolabili

- sensibilità del sensore regolabili permanentemente automatico e con autoregolazione

- risciacquo igienico a 12 o 24 ore attivabile

* Bocca fissa

- Neaperl® Cascade®

* Valvola magnetico

* Tubi flessibili di collegamento da 3/8"

* Fissaggio tramite vite passante M8 x 1

* Foratura ø35 mm

* Incluso nella fornitura:

- Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6 V

* Si consiglia di installare l'unità di comando a infrarossi lontano da superfici altamente riflettenti (es. specchi, lavelli lucidati in acciaio inossidabile) perché potrebbero determinare l'azionamento indesiderato e malfunzionamenti.

Dati tecnici

Portata
piletta
Controllo elettronico
Raccordo
bocca
IQUA-Click
Alimentazione
Codice colore
Tipo di installazione
Tipo di rubinetto
Dimensioni in altezza
Classe di rumorosità
Proiezione A
Etichetta energetica
Dimensioni uscita acqua
Materiale
teamNumber
sanitasTroeschNumber

6 l/min (3 bar)
senza piletta
senza contatto
Tubo flessibile di collegamento
Fissato
yes
Netz AP
chromeline
montaggio fisso
06
140
yes
A110
A
66
MESSING
725623.502
6723 156.501

