


KWC

Flushing plate with 2 buttons for wall-installation cistern

Modell-Linie: FLUSHING-TAPS- CONV | AQUA555

Armatura splukująca | Systemy splukujące do zbiorników WC



KWC-No.

2000067493

Przycisk splukujący ze stali szlachetnej, 2-dzielny, do splukiwania 2-objętościowego lub z funkcją start/stop

Dwudzielny przycisk splukujący do WC ze stali szlachetnej, przeznaczony do zbiornika zamontowanego w stelażu podtynkowym AQUAFIX. Funkcja wyboru jednej z dwóch opcji pojemności lub funkcja splukiwania start/stop. W komplecie: panel

z przyciskami, ramka z zaczepami, bolce mocujące oraz śruba zabezpieczająca.

Wymiary 207 x 148 mm (szer. x wys.)

Dane techniczne

ATT-WS-COVERHEIGHT	148 mm
ATT-WS-COVERWIDTH	207 mm
Zasada funkcjonowania	Instrukcja
Materiał obudowy	Stal szlachetna
kod materiałowy obudowy	1.4301
Łączna głębokość	22 mm
Łączna wysokość	148 mm
Łączna szerokość	207 mm
Wykończenie powierzchni	Matowe
Wykończenie powierzchni obudowy	Szczotkowany
Rodzaje złączy odpływowych	Do zbiornika WC

148 mm
207 mm
Instrukcja
Stal szlachetna
1.4301
22 mm
148 mm
207 mm
Matowe
Szczotkowany
Do zbiornika WC