



KWC-No.

2000056724

Bez otworu na baterię

2000056774

Z otworem na baterię 35 mm

2000100022

Szerokość 600 mm, bez otworu na armaturę

2000100023

Szerokość 600 mm, z otworem na baterię 35 mm

Łączna szerokość

500 mm

500 mm

1

600 mm

600 mm

1

Umywalka dla osób niepełnosprawnych do montażu ściennego. Stal szlachetna, powierzchnia matowa, grubość materiału 1,2 mm. Wspawana bezspoinowo, okrągła komora o średnicy 350 mm. Prostokątny kształt. Półka 75 mm na armaturę, bez otworu na armaturę. Bez przelewu. Wspawany bezspoinowo, umieszczony centralnie odpływ sitkowy z rurą odpływową DN 32. Przyspawane

wsporniki ścienne. Syfon montowany podtynkowo - należy zakupić osobno. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.

Wymiary 600 x 160 x 500 mm (szer. x wys. x głęb.)
Wymiary niecki 350 x 81 mm (śred. x wys.)

Dane techniczne

Rodzaje umywalek

Umywalka częściowo wbudowana w blat

Umieszczenie komory

W środku

Komora - głębokość komory

81 mm

Wykończenie powierzchni miski

Matowe

Głębokość komory

350 mm

Kształt miski

Okrąg

Szerokość komory

350 mm

Kolor

NO-COLOUR

Materiał

Stal szlachetna

Kod materiałowy

1.4301

Grubość materiału

1.2 mm

Łączna głębokość

500 mm

Łączna wysokość

160 mm

Łączna szerokość

600 mm

Przelew

Nie

Tylna krawędź przyścienna

Nie

średnica syfonu

DN 32

Syfon w komplecie

Nie

Łącznik międzykomorowy

Nie

Ścianka tylna

Nie

Wykończenie powierzchni

Matowe

Półka na baterię

Tak

ATT-WS-TAPLEDGE-POS

OPPOSING

Rodzaj montażu

Montaż naścienny

Rodzaje zestawów odpływowych

Zintegrowany zawór sitkowy (wspawany na stałe)

Pozycja ujścia

W środku

Długość wysięgu

250 mm

Zestaw odpływowy w komplecie

Tak

Wielkość zaworu odpływowego

DN 32

ATT-WS-WASTESLEEVEINCL

Nie