



KWC-No.

2000056724

Bez otworu na baterię

2000056774

Z otworem na baterię 35 mm

2000100022

Szerokość 600 mm, bez otworu na armaturę

2000100023

Szerokość 600 mm, z otworem na baterię 35 mm

Łączna szerokość

500 mm

500 mm

1

600 mm

600 mm

1

Umywalka dla osób niepełnosprawnych do montażu ściennego. Stal szlachetna, powierzchnia matowa, grubość materiału 1,2 mm. Wspawana bezspoinowo, okrągła komora o średnicy 350 mm. Prostokątny kształt. Półka 75 mm na armaturę. Bez przelewu. Wspawany bezspoinowo, umieszczony centralnie odpływ sitkowy

z rurą odpływową DN 32. Przyspawane wsporniki ścienne. Syfon montowany podtynkowo - należy zakupić osobno. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.

Szerokość 600 mm, z wyśrodkowanym otworem na armaturę

Dane techniczne

Rodzaje umywalk

Umieszczenie komory

Komora - głębokość komory

Wykończenie powierzchni miski

Głębokość komory

Kształt miski

Szerokość komory

Kolor

Materiał

Kod materiałowy

Grubość materiału

Łączna głębokość

Łączna wysokość

Łączna szerokość

Przelew

Tylna krawędź przyścienna

Średnica syfonu

Syfon w komplecie

Łącznik międzykomorowy

Ścianka tylna

Umywalka częściowo wbudowana w blat

W środku

81 mm

Matowe

350 mm

Okrąg

350 mm

NO-COLOUR

Stal szlachetna

1.4301

1.2 mm

500 mm

160 mm

600 mm

Nie

Nie

DN 32

Nie

Nie

Nie



Wykończenie powierzchni	Matowe
Liczba otworów na baterie	1
Średnica otworu na armaturę	35 mm
Pozycja otworu na baterię	W środku
Półka na baterię	Tak
ATT-WS-TAPLEDGE-POS	OPPOSING
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaje zestawów odpływowych	Zintegrowany zawór sitkowy (wspawany na stałe)
Pozycja ujścia	W środku
Długość wysięgu	250 mm
Zestaw odpływowy w komplecie	Tak
Wielkość zaworu odpływowego	DN 32
ATT-WS-WASTESLEEVEINCL	Nie