


KWC HEAVY-DUTY WC-Waschtischkombination

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX805R

Hochsicherheitsserie | Gefängnis-Einheiten





KWC-Nr.

2000100953

Ausführung mit links 45° angeordnetem Tiefspül-WC

2000100954

Ausführung mit mittig angeordnetem Tiefspül-WC, Abmessungen $390 \times 1000 \times 780$ mm (B \times H \times T)

2000100955

Ausführung mit rechts 45° angeordnetem Tiefspül-WC, Abmessungen $700 \times 1000 \times 670$ mm (B \times H \times T)

2000108112

Ausführung mit Druckspüler DN20 Ausführung mit links 45° angeordnetem Tiefspül-WC, Abmessungen 700 x 1000 x 670 mm (B×H×T)

2000108113

Ausführung mit Druckspüler DN20 Ausführung mit rechts 45° angeordnetem Tiefspül-WC, Abmessungen $700 \times 1000 \times 670$ mm $(R_S \cup 4 \times T)$

2030005341

Ausführung mit Druckspüler DN20 mit mittig angeordnetem Tiefspül-WC, Abmessungen 390 x 1000 x 780 mm (B x H x T)

WC-Waschtischkombination, zur Aufstellung vor einem von hinten zugänglichem Technikraum, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, mit fernbetätigt gesteuerten Armaturenkomponenten, zur Montage im Technikraum, Befestigung von hinten mit Gewindestangen. Standsäule, Materialstärke 2,0 mm, mit hochgezogener Rückwand inklusive Wandauslauf und Druckknopfbetätigung, fugenlos eingeschweißtem WC Papierrollenfach und fugenlos eingeformter Waschmulde, mit Siphon, Abgang DN 40. Tiefspül-WC, Materialstärke 1,6 mm, mit bodenlanger Schürze, Anordnung rechts 45°, Spülrand gegen

WC-Position

IINKS

Mitte

rechts

links

rechts

Mitte

Verbergen von Gegenständen geschützt, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Abgang hinten waagerecht DN 100. Selbstschluss-Durchgangsventil mit Fernbetätigung, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser, selbsttätig und rückschlagfrei schließend. Wandeinbauspülkasten, schwitzwasserisoliert, mit Einmengenspültechnik (9 oder 6 l). Inklusive Befestigungsmaterial.

Gesamtabmessungen 700 x 1000 x 670 mm (B x H x T) WC Position rechts

Technische Daten

Gehäusebreite		
Revisionstür-Paneel		
Bodenbefestigungsplatte		
Anschlussgröße		
Material		
Materialtyp		
Materialstärke Gehäuse		
Materialstärke WC		
Abgangsgröße		
Gesamttiefe		
Gesamthöhe		

390 mm		
ja		
nein		
DN 15		
Edelstahl		
1.4301 Chromnickelstahl V2	2A	
2 mm		
1.5 mm		
DN 50 / DN 100		
669 mm		
1,000 mm		





KWC HEAVY-DUTY WC-Waschtischkombination

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX805R Hochsicherheitsserie | Gefängnis-Einheiten

Gesamtbreite	699 mm	
Überlauf	nein	
	Edelstahl	
Selbstschlussarmaturen	mechanisch	
Durchmesser Toilettenrollenhal	153 mm	
Abdeckblech Design	runde Form	
Seifenschale	nein	
Auslauflänge	83 mm	
Oberflächenbehandlung	seidenmatt	
Armatur mit integriertem Trink	nein	
Art der Spülarmatur	WC Spülkasten	
Art der Montage	Montage durch Gewindestangen	
Typ des WC-Sitzes	ohne Sitz	
Art des WCs	bodenstehend	
Höhe Oberkante Becken	850 mm	
Aufkantungstiefe	20 mm	
Aufkantungshöhe	150 mm	
WC-Höhe	400 mm	
WC-Position	rechts	

Ersatzteile









Fernbetätigungsventil

2000104780 EFLSY0027



Wandauslauf DN 15

2000107291 ZTAPS0004



2000105960 ZFITG0008



2000105000 EAQFX0001





Funktionsteil

2000105612

Fernbetätigungsschlauch

2000104803



KWC HEAVY-DUTY WC-Waschtischkombination

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX805R Hochsicherheitsserie | Gefängnis-Einheiten

EFLSY0036	EAQLN0019	