

KWC-No.

2000102697

Rubinetto optoelettronico per installazione a bordo lavabo PROTRONIC-S, alimentatore ad incasso 230 V c.a., raccordo DN

15 con aeratore e controllo di flusso integrato, per la connessione ad acqua fredda o pre-miscelata, corpo in ottone cromato.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

No

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.1 l/s

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

NOT-ACTIVATED

Durata erogazione regolata ex fabbrica

60 Seconds

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato elettronico

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Si

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G3-8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Materiale connessioni

Ottone

Pressione portata minima

1 bar

Tipologia della miscelazione

No

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUWASTESET

No

Connessione dell'alimentazione elettrica

230 V AC

Posizione della connessione elettrica

Da sotto

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Sistema protettivo IP

IP55

ATT-WS-ROSETTES

No

Interruzione di sicurezza

Si

Isolamento sonoro

yes

ATT-WS-SPOUT

Fissato

Proiezione bocca

102 mm

Finitura della superficie

Cromato

ATT-WS-SURTREATFIT

POLISHED



KWC

Rubinetto elettronico a bordo lavabo PROTRONIC-S

Modell-Linie: **PROTRONIC-S | AQUA135**
 Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No
Disinfezione termica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	Si
Tipo di montaggio	TAPHOLE
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Colore accento	NONE
Colore di base	CHROME-GLOSSY

Accessori opzionali



Telecomando

2000101087
ZAQUA091




Aeratore antivandalo

2000101160
ZAQUA087



Termostato sottopiano PURETHERM

2030012758
PURE0031



Cavo di prolunga 5 m

2030043814
ACEX9010

Pezzi di ricambio



Set di ricambio

2000105106
EPRTR0009



Alimentatore

2030039825
ACEX9003