

KWC-No.

2000102697

PROTRONIC-S PROTRONIC-S eldriven beröringsfri tvättställsblandare, DN 15 med luftare och integrerad flödeskontroll, för anslutning till förblandat varmt eller kallt vatten,

polerad krompläterad mässing. Med strömförsörjning för installation i väggen, 230 V växelström.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Beräknat flöde för dricksvatten

Standard automatisk hygien spolning

Felaktig flödestid

Nedtryckt

med filter

Funktionell princip

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Material delar

Minimalt flödestryck

Typ av blandning

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPOPWASTESET

Kraft försörjnings anslutning

Kraftanslutning

ATT-WS-POWTYPE

Skydds system IP

ATT-WS-ROSETTES

Säkerhetsavstängning

Ljud isolering

ATT-WS-SPOUT

Sprut kastare

yt finish

Nej

0.1 l/s

NOT-ACTIVATED

60 Sekunder

Nej

Ja

Elektronisk självstängande

Ja

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Mässing

1 bar

Nej

REMOTECONTROL

Nej

230 V AC

Från botten

TRANSFORMER

IP55

Nej

Ja

1

FIXED

102 mm

Förkromad



KWC

PROTRONIC-S electronic pillar tap with in-wall power supply

Modell-Linie: PROTRONIC-S | AQUA135

Kranar | Elektroniska kranar

ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nej
terminal för desinfektion	Nej
ATT-WS-TRANSFORMER	Ja
Typ av montering	TAPHOLE
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av kran	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentfärg	NONE
Basfärg	CHROME-GLOSSY

Extratillbehör



Remote control

2000101087
ZAQUA091




Aerator

2000101160
ZAQUA087



PURETHERM under-table thermostat

2030012758
PURE0031



Extension cable 5 m

2030043814
ACEX9010

Reservdelar



In-wall power supply

2030039825
ACEX9003