



KWC-No.

2000071872

Versione per installazione frontale con staffa di montaggio e fissaggio nascosto

205.0000.057

Version as waterless wall-mounted urinal, with DN 50 bent outlet, mounting strip and stainless steel waste with rubber membrane as trap

2000103380

Versione per installazione frontale con staffa di montaggio e fissaggio nascosto

Orinatoio sospeso per installazione a parete, in acciaio inox 18/10, superficie satinata, spessore 1,2 mm, getto 1/2", scarico a parete con sifone non a vista DN50 incluso. Fissaggio con viti nascoste,

Tipologia del gruppo scarico

Scarico rialzato

Scarico senz'acqua, filtro piatto

Scarico perforato

conforme alla normativa EN80.

Con diffusore in acciaio inossidabile da 1/2"

Dati tecnici

Dimensione mandata
Materiale
Codice materiale
Spessore del materiale
Dimensione scarico
Profondità totale
Altezza totale
Larghezza complessiva
sifone incluso
Finitura della superficie
Tipo di flussaggio
Tipo di montaggio
Tipologia orinatoio
Tipologia del gruppo scarico
Mandata dell'acqua
Scarico dell'acqua
teamNumber

G 1/2 B
Acciaio inox
1.4301
1.2 mm
DN 50
341 mm
732 mm
313 mm
Si
Finitura satinata
Acqua di risciacquo
Installazione a parete
Orinatoio singolo
Scarico perforato
Installazione ad incasso
Installazione ad incasso
0