

KWC PURETHERM

Unità di miscelazione termostatica

Modell-Linie: PURETHERM | PURE0026

Aqua3000 open - sistema di gestione dell'acqua | Unità di miscelazione termostatica



KWC-No.

2000111051

DN 15, portata volumetrica 38 l/min a 3 bar di pressione idraulica (erogazione libera)

2000111052

DN 20, portata volumetrica 49 l/min a 3 bar di pressione idraulica (erogazione libera)

2000111053

DN 25, portata volumetrica 84 l/min a 3 bar di pressione idraulica (erogazione libera)

Diametro mandata

DN 15

DN 20

DN 25

PURETHERM - thermostatically controlled mixing unit DN 20 for a constant temperature water supply of pre-mixed warm water, with connection unions, non-return valves and dirt strainers. Temperature selector for adjusting the temperature from 30 to 65 °C. Thermostat

with expansion element (wax) and fastening made of brass, stainless steel springs, housing made of raw brass. Volume flow 49 l/min at a flow pressure of 3 bar (free outlet).

Dati tecnici

Connessione per il sistema di controllo edificio

No

Serbatoio compensatore

No

Controllo

Meccanico

Monitor di flusso

No

Diametro mandata

DN 20

Manometro

No

Tipo di approvvigionamento

Per mandata decentrata

Disinfezione termica

No

Tipologia unità termostatica

Installazione sulla superficie

volume con pressione 3 bar con uscita libera

49 Liter/Minute