

**KWC PURETHERM**

Dispositivo mezclador con termostato

**Modell-Linie: PURETHERM | PURE0027**  
Suministro de agua | Termostatos de grupo**KWC-No.****2000111051**

DN 15, caudal volumétrico de 38 l/min con presión de flujo de 3 bar (salida libre)

**2000111052**

DN 20, caudal volumétrico de 49 l/min con presión de flujo de 3 bar (salida libre)

**2000111053**

DN 25, caudal volumétrico de 84 l/min con presión de flujo de 3 bar (salida libre)

**Diámetro de entrada**

DN 15

DN 20

DN-25-1NH

PURETHERM - thermostatically controlled mixing unit DN 25 for a constant temperature water supply of pre-mixed warm water, with connection unions, non-return valves and dirt strainers. Temperature selector for adjusting the temperature from 30 to 65 °C. Thermostat

with expansion element (wax) and fastening made of brass, stainless steel springs, housing made of raw brass. Volume flow 84 l/min at a flow pressure of 3 bar (free outlet).

**Datos técnicos**

Control de conexiones domótica

No

Depósito de compensación

No

Control

Mecánico

Controlador de sistema

No

Diámetro de entrada

DN-25-1NH

Manómetro

No

Tipo de mantenimiento

FOR-DECENTRAL-SUPPLY

Desinfección térmica

No

Tipo de grifo

Superficie de instalación

Volumen de una presión de 3 bar con salida libre

84 Litro/Minuto