

KWC PURETHERM

Mieszacz z termostatem

Modell-Linie: PURETHERM | PURE0027

Zarządzanie wodą | Mieszacze termostatyczne



KWC-No.

2000111051

DN 15, objętościowe natężenie przepływu 38 l/min przy ciśnieniu przepływu 3 bar (swobodny odpływ)

2000111052

DN 20, objętościowe natężenie przepływu 49 l/min przy ciśnieniu przepływu 3 bar (swobodny odpływ)

2000111053

DN 25, objętościowe natężenie przepływu 84 l/min przy ciśnieniu przepływu 3 bar (swobodny odpływ)

PURETHERM - mieszacz termostatyczny DN 25 dostarczający ciepłą wodę zmieszaną o stałej temperaturze, ze śrubunkami, zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym, siłką uszczelniającą i wylapującą zanieczyszczenia, z pokrętkiem ustawiania temperatury, regulowane w zakresie od 30 do 65°C. Termostat z elementem termorozszerzalnym (wosk), sprężyny ze

Średnica nominalna

DN 15

DN 20

DN 25

stali nierdzewnej, korpus mosiężny surowy, automatyczna blokada antyoparzeniowa, która zapewnia natychmiastowe przerwanie zasilania w wodę gorącą, w przypadku przerwy w zasilaniu w wodę zimną. Natężenie przepływu 84 l/min przy ciśnieniu 3 bary (swobodny wypływ)

Dane techniczne

Połączenie z technologią budynku

Nie

Zbiornik wyrównawczy

Nie

Sterowanie

Mechaniczny

Monitor przepływu

Nie

Średnica nominalna

DN 25

Manometr

Nie

Rodzaj zasilania

Do zdecentralizowanego zasilania

Dezynfekcja termiczna

Nie

Rodzaj termostatu

Montaż natynkowy

Natężenie przepływu przy ciśnieniu roboczym wolnego wypływu 3 bar

84 Litr/minutę